

Questionnaire pour les Pressostats Mécaniques

Ce questionnaire doit permettre de montrer quelles sont les informations importantes pour vous donner une réponse rapide et détaillée à votre demande. Veuillez remplir autant de points que possible ; toutes les variantes ne sont pas réalisables !

Données de contact

Client / projet :					
Adresse :			Code postal / Ville :		
Personne de contact :			Département :		
Email :		Téléphone :		Télécopieur :	
Domaine d'activité :	☐ la fabrication de composants	☐ service	☐ OEM	☐ vendeur	☐ client :
Projet :		☐ nouveau	☐ refonte	☐ remplace un concurrent	
Quantité :		☐ annuel	☐ unique	☐ Échantillon	
Prix indicatif :					

Conditions de fonctionnement

Fonction / application :					
Fluides / Gaz :					
Temp. des fluides :			Temp. de l'environnement :		
Point de réglage :	☐ mbar	☐ bar	☐ PSI	☐ en hausse	☐ en baisse
Point de consigne :	☐ mbar	☐ bar	☐ PSI	☐ en hausse	☐ en baisse
Points de réglage :	☐ ajustée aux usines	☐ réglable de		à	
Plage de pression :	☐ mbar	☐ bar	☐ PSI		
Fréquence de la pression :		Hz	Durée de vie :		cycles
Fréquence de commutation :	☐ continue	☐ irrégulièrement	☐	cycles par jour	☐ unique
Pression de travail maximale :			Pression de travail minimale :		
Profil de pression :	☐ statique	☐ dynamique	Rampe de montée :		bar/ms
Charge de choc :		g	Vibrations :		m/s ²

Données électriques

Tension de fonctionnement U_b :			Courant de fonctionnement I_b :		
Charge :	☐ résistif	☐ inductif	☐ capacitif	☐ courant d'appel	
Catégorie d'utilisation :	☐ AC12	☐ AC14	☐ DC12	☐ DC13	
Fonction de commutation :	☐ SPDT (NO)	☐ SPDT (NC)	☐ SPDT (contact inverseur)		
Signal de sortie :	☐ 0-10 V	☐ 4-20 mA	☐ 0,5 - 4,5 V ratiométrique	☐ autre :	

Données générales

Connexion aux fluides / gaz :			Classe de protection IP :		
Connexion électrique :	☐ bones à vis	☐ bones à cosses	☐ connecteur intégré	☐ autre :	
Connecteur / câble :	☐ câble + longueur		mm	☐ incl. connector (EN 175301-803-A)	
Notes / Remarques :			Corps :	☐ acier	☐ acier inox. ☐ laiton